

Ostatní příslušenství z materiálu PPs

- [Zpětné klapky z materiálu PPs](#)
Vzduchotechnické zpětné klapky z materiálu PPs se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 110 až 400 mm. Průměry d 450 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
 - [Škrtící klapky z materiálu PPs](#)
Vzduchotechnické plastové škrtící klapky z materiálu PPs se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 75 až 600 mm. Větší průměry jsou dodávány na vyžádání. Klapky jsou buď s ruční pákou, s elektropohonem nebo s pneumatickým pohonem.
 - [Výdech s mříží z materiálu PPs](#)
Vzduchotechnické plastové výdechy s mříží z materiálu PPs se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 110 až 600 mm. Průměry d 630 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
 - [Stěnové průchody z materiálu PPs](#)
Vzduchotechnické plastové stěnové průchody z materiálu PPs se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 110 až 600 mm. Průměry d 630 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
 - [Střešní nástavce z materiálu PPs](#)
Vzduchotechnické plastové střešní nástavce z materiálu PPs se standardně dodávají se sklonem 0-45° a v rozmezí průměrů d 110 až 400 mm. Větší průměry d 450 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání. Příslušenství nástavců dále tvoří objímky, příruby a dešťové límce.
 - [Srážecí hlavice z materiálu PPs](#)
Vzduchotechnické plastové srážecí hlavice z materiálu PPs se standardně dodávají buď jako kruhový nebo obdélníkový model v rozmezí průměrů d 110 až 600 mm. Průměry d 630 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
 - [Protidešťová hlavice z materiálu PPs](#)
Vzduchotechnická plastová protidešťová hlavice z materiálu PPs se standardně dodává s objímkou nebo s přírubou v rozmezí průměrů d 110 až 400 mm. Průměry d 450 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
 - [Tlumiče hluku z materiálu PPs](#)
Vzduchotechnické plastové tlumiče hluku z materiálu PPs mají výplň ze speciální zvukově izolační tkaniny a standardně se dodávají v rozmezí průměrů d 110 až 400 mm. Průměry d 630 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
-