

Tvarovky z materiálu PVC-U

- [Kolena z materiálu PVC-U](#)
Vzduchotechnická plastová kolena z materiálu PVC-U se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 75 až 600 mm, větší průměry do d 1250 mm jsou dodávány na vyžádání. Průměry d 560 až 1250 mm jsou svařeny ze segmentů.
 - [T-odbočka 45° a 90° z materiálu PVC-U](#)
Vzduchotechnické plastové T-odbočky 45° a 90° z materiálu PVC-U se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 75 až 600 mm. Průměry d 630 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
 - [Rozdvojka 45° a 90° z materiálu PVC-U](#)
Vzduchotechnické plastové rozdvojky 45° a 90° z materiálu PVC-U se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 75 až 600 mm. Průměry d 630 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání. Průměry d 560 až 1250 mm jsou svařeny ze segmentů.
 - [Objímka dvojitá z materiálu PVC-U](#)
Vzduchotechnické plastové objímky dvojitě z materiálu PVC-U se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 75 až 600 mm. Průměry d 630 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
 - [Redukce s objímkami z materiálu PVC-U](#)
Vzduchotechnické plastové redukce z materiálu PVC-U se standardně dodávají v rozmezí průměrů Dxd 75x90 mm až 355x 500 mm.
 - [Pružné manžety z materiálu PVC-U](#)
Vzduchotechnické plastové pružné manžety z měkčeného PVC-U se dodávají v provedení s upínkou, s objímkou a s přírubou. Standardně se dodávají v rozmezí průměrů d 75 až 600 mm. Průměry d 700 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
 - [Víčka z materiálu PVC-U](#)
Vzduchotechnická plastová víčka PVC-U se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 75 až 600 mm. Průměry d 700 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
 - [Lité příruby z materiálu PVC-U](#)
Vzduchotechnické plastové lité příruby z materiálu PVC-U se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 75 až 400 mm s těsněním EPDM 3 mm.
 - [Návarné příruby z materiálu PVC-U](#)
Vzduchotechnické plastové návarné příruby PVC-U s těsněním EPDM se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 450 až 800 mm. Průměry d 900 – 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
 - [Návarná sedla z materiálu PVC-U](#)
Vzduchotechnická plastová návarná sedla z materiálu PVC-U se standardně dodávají v rozmezí průměrů d 75 až 600 mm. Průměry d 630 až 1250 mm jsou dodávány na vyžádání.
-