

Potravní rozvody z materiálu ABS

- [Trubky z materiálu ABS](#)
Trubky z materiálu ABS se vyrábí extrudováním ze 100% granulátu bez příměsí regenerátů. Trubky ABS jsou hladké, bežešvé a bez hrdel. Dodací délka je 5m. Trubky z ABS se dodávají v tlakové řadě PN10 a ve světlostech od d 16 po d 315 mm.
 - [Tvarovky z materiálu ABS](#)
Tvarovky z materiálu ABS se dodávají ve velikostech d 16 – d 315 mm. Tvarovky jsou standardně v provedení PN10 bar. V nabídce je široký sortiment druhů tvarovek.
 - [Ruční armatury z materiálu ABS](#)
Ruční armatury z materiálu ABS se dodávají v provedení kulové kohouty, membránové ventily a uzavírací klapky. V nabídce jsou i potrubní lapače, zpětné ventily, membránový přetlakový ventil, zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily.
 - [Lepidla a čističe na materiál ABS](#)
Materiál ABS se spojuje lepením. Pro odmaštění povrchu slouží čističe. Lepidla se dodávají ve velikostech balení 550 a 1100 g.
 - [Technické informace o materiálu ABS](#)
Materiál ABS se vyznačuje vysokou pevností, chemickou odolností a snadným spojováním lepením. Materiál ABS se používá ve vnitřních i venkovních prostorech a má teplotní odolnost od -40 do +70oC. Plastové rozvody z ABS lze použít i v mrazárnách a pro rozvody tlakového vzduchu.
 - [Chemická odolnost ABS](#)
Chemická odolnost plastových rozvodů je zpracovaná formou tabulek, kde je u vybraných chemických sloučenin uvedena orientační chemická odolnost v závislosti na teplotě, která je vyjádřena tak, že zvolený plastový materiál buď lze použít, lze použít omezeně nebo nelze použít. Veškeré uváděné odolnosti jsou pouze orientační a nezávazné.
-