

Technické informace o materiálu ABS

Užité vlastnosti potrubních rozvodů z ABS

Trubky, tvarovky a armatury z materiálu ABS jsou mimořádně pevné a houževnaté. ABS má mimořádnou odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Jeho mechanické vlastnosti jsou dobré i za nízkých teplot. Používají se např. v rozvodech médií v chladírenských a mrazírenských provozech nebo v rozvodech tlakového vzduchu.

Komponenty z ABS lze použít pro teploty od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
dodávají se v tlakových řadách PN 10 a PN 16.

Technické parametry

chemický název	akrylonitril-butadien-styren
barva	světle šedá RAL 7001
provozní teplota	-40 až $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
měrná hmotnost	$1\,030\text{ kg/m}^3$
koeficient délkové roztažnosti	$0,1\text{ mm/}^{\circ}\text{C.m}$
fyzilogická nezávadnost	vyhovuje
střední nasákavost	$0,2\%$
odolnost vůči kyselinám	vyhovuje*
odolnost vůči louhům	vyhovuje*
polyfúzní svařování	lze použít omezeně
svařování na tupo	lze použít
lepení	lze použít

**Odolnost vůči jednotlivých typům chemikálií v závislosti na jejich koncentraci a teplotě na vyžádání.*

Spojování komponent

Plastové komponenty ABS se spojují lepením pomocí lepidla TANGIT na ABS .

Jak objednávat

Při objednání je třeba vždy uvést:

- název komponentu
- požadovanou dimenzi d/DN
- objednáací číslo
- počet požadovaných kusů nebo metrů (u trubek)
- požadované doplňující příslušenství ke komponentu, pokud je uvedeno

Hraniční hodnoty pro použití trubek a tvarovek z ABS

(životnost při daných podmínkách 25 let - hodnoty se
započítaným bezpečnostním faktorem 1,6)

