

# Tvarovky na polyfúzi z materiálu PP

- [Kolena z materiálu PP](#)  
Kolena z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 500 mm, tlakové řady PN 7.5 a 12.5 bar. Kolena jsou v provedení 90° a 45o.
  - [T - kusy z materiálu PP](#)  
T-kusy z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 500 mm, tlakové řady PN 7,5 a 12,5 bar. T-kusy jsou v provedení 90°, redukované a 45o.
  - [Oblouky z materiálu PP](#)  
Kolena z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 225 mm, tlakové řady PN 7,5 a 12,5 bar.
  - [Redukce z materiálu PP](#)  
Redukce z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají v provedení soustředná nebo výstředná redukce, velikosti d 25 - d 630 mm, tlakové řady PN 7,5 a 12,5 bar.
  - [Přechodky z materiálu PP](#)  
Přechodky z materiálu PP pro svařování na tupo jsou buď s vnitřním nebo s vnějším závitem, velikost d 20x1/2" – d 63x2".
  - [Šroubení z materiálu PP](#)  
Šroubení z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají v provedení krátké nebo prodloužené, velikosti d 20 - d 110 mm, tlaková řada PN 12,5 bar.
  - [Víčka z materiálu PP](#)  
Víčka z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 315 mm, tlaková řada PN 7,5 a 12,5 bar.
  - [Příruby z materiálu PP](#)  
Příruby volné s ocelovou vložkou nebo slepé příruby se dodávají ve velikostech DN15 – DN600, PN 10 bar.
  - [Lemové nákržky z materiálu PP](#)  
Lemové nákržky z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 800 mm, PN 7,5 a 12,5 bar.
-