

Potrubní rozvody z materiálu PVC-C

- [Trubky z materiálu PVC-C](#)
Trubky z materiálu PVC-C se dodávají v rozměrech d 16 - d 160 mm, tlakové řady PN 10,16 a 25.
 - [Tvarovky z materiálu PVC-C](#)
Tvarovky z materiálu PVC-C se dodávají v rozměrech d 16 – d 225 mm. Sortiment není tak široký jako v materiálu PVC-U.
 - [Ruční armatury z PVC-C](#)
Ruční armatury z PVC-C se dodávají v provedení kulový kohout (DN16 – DN110) a membránový ventil (d 20 – d 63 mm).
 - [Lepidla a čističe na materiál PVC-C](#)
Lepidla a čističe slouží k odmaštění a lepení PVC-C potrubí. Čističe se dodávají v balení 125 ml a 1000 ml. Lepidla v balení 125 g, 500 g a 1000 g.
 - [Technické informace o materiálu PVC-C](#)
Materiál PVC-C je speciálně vyrobené tvrzené PVC-U, které je určeno pro dopravu agresivních kapalin při vyšších teplotách. Vyrábí se chlorací z PVC-U. Materiál se spojuje lepením.
 - [Chemická odolnost PVC-C](#)
Chemická odolnost plastových rozvodů je zpracovaná formou tabulek, kde je u vybraných chemických sloučenin uvedena orientační chemická odolnost v závislosti na teplotě, která je vyjádřena tak, že zvolený plastový materiál buď lze použít, lze použít omezeně nebo nelze použít. Veškeré uváděné odolnosti jsou pouze orientační a nezávazné.
-