

Armatury s elektropohonem z materiálu PVC-U

2- cestný kulový kohout PVC-U typ S4, s elektropohonem EO 510pi., OE 412, EO 425, OA6



- Těsnění: EPDM
- Připojení: objímky k lepení
- Dosedací kroužek: PTFE
- Pohon: OA PN10
- Max.provozní tlak: d16-d63 PN10, d75-d110 PN6,PN5,PN4

| Rozměr | PN | Typ pohonu | Obj.č. 24V/50Hz | Obj.č. 230V/50Hz |
|------------|----|------------|-----------------|------------------|
| d 16/DN 10 | 10 | EO510pi | 12.2227 | 12.2226 |
| d 20/DN 15 | 10 | EO510pi | 12.2156 | 12.1912 |
| d 25/DN 20 | 10 | EO510pi | 12.0322 | 12.0336 |
| d 32/DN 25 | 10 | EO510pi | 12.0321 | 12.0341 |
| d 40/DN 32 | 10 | EO412 | 12.0368 | 12.0363 |
| d 50/DN 40 | 10 | EO412 | 12.0427 | 12.0364 |
| d 63/DN 50 | 10 | EO412 | 12.0428 | 12.0365 |
| d 75/DN 65 | 6 | EO425 | 12.0429 | 12.0366 |
| d 90/DN 80 | 5 | EO425 | 12.0430 | 12.0367 |
| d110/DN 80 | 4 | EO425 | 12.2127 | 12.1994 |
| d 75/DN 65 | 10 | OA6 | | 12.2584 |
| d 90/DN 80 | 10 | OA6 | | 12.2585 |
| d110/DN 80 | 6 | OA6 | | 12.2586 |

Zvláštní provedení:

- přídatné připojení pro ukazatel polohy (pro EO412,EO 425)
- elektropohon v nevýbušném provedení
- připojení pro ukazatel polohy bezpotenciálové (pro EO425)
- těsnění FPM (Viton)

2- cestný kulový kohout PVC-U typ S4 s elektropohonem a plynulou regulací polohy 4-20 mA

- Těsnění: EPDM
- Připojení: objímky k lepení
- Dosedací kroužek: PTFE
- Max.provozní tlak: d16-d63 PN10, d75-d110 PN6
- 230V50Hz - IP65

- Těsnění FPM: na vyžádání
- Napětí 24V DC na vyžádání
- Doba přestavení 90°: typ 3011 10s, typ 3001 7s

| Typ pohonu | Rozměr | Obj.č. |
|------------|-----------|---------|
| 3011 | DN10/d16 | 12.0505 |
| | DN15/d20 | 12.0529 |
| | DN20/d25 | 12.0530 |
| | DN25/d32 | 12.0531 |
| | DN32/d40 | 12.0532 |
| | DN40/d50 | 12.0533 |
| 3001 | DN50/d63 | 12.0534 |
| | DN65/d75 | 12.0535 |
| | DN80/d90 | 12.0536 |
| | DN80/d110 | 12.0537 |

3- cestný kulový kohout PVC-U typ S4 typ S4, s elektropohonem OE 510pi, OE412



- Těsnění: EPDM
- Dosedací kroužek: PTFE
- Připojení: objímky k lepení
- Max.provozní tlak: PN10

| Rozměr | Provedení koule | Typ pohonu | Obj.č. 24V/50Hz | Obj.č. 230V/50Hz |
|----------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| DN10/d16 | T | OE 510pi | 12.5558 | 12.5151 |
| DN15/d20 | T | OE 510pi | 12.5559 | 12.0062 |
| DN20/d25 | T | OE 510pi | 12.5560 | 12.1915 |
| DN25/d32 | T | OE 510pi | 12.5561 | 12.0333 |
| DN32/d40 | T | EO 412 | 12.2194 | 12.2023 |
| DN40/d50 | T | EO 412 | 12.1949 | 12.1887 |
| DN50/d63 | T | EO 412 | 12.2089 | 12.1894 |

Zvláštní provedení:

- přidavné připojení pro ukazatel polohy (pro EO412)
- elektropohon v nevýbušném provedení
- provedení L
- těsnění FPM

Uzavírací klapka PVC-U typ S4 s elektrickým pohonem, optickým ukazatelem polohy a nouzovým ručním ovládním

- Těsnění: EPDM nebo FPM
- Pohon: střídavý 230V/50Hz
- Max. provozní tlak: d90-d140 PN10, d160-d225 PN6

| Typ | Rozměr | Těsnění EPDM Obj.č. | Těsnění FPM Obj.č. |
|-------|---------------|---------------------|--------------------|
| OA-6 | DN80/d 90-3" | 12.2344 | 12.2428 |
| OA-8 | DN100/d110-4" | 12.2345 | 12.2429 |
| | DN125/d140-5" | 12.2346 | 12.2430 |
| OA-15 | DN150/d160-6" | 12.2347 | 12.2431 |
| | DN200/d225-8" | 12.2348 | 12.2432 |

Zvláštní provedení:

- pohony v nevýbušném provedení
 - pohony plynule regulovatelné 4-20-mA
-