


# Průtokoměry Gemü 800 z materiálu PVC-U



## GEMÜ typ: 805

### Provedení:

- uvedený měřicí rozsah pro H<sub>2</sub>O při 20 °C
- materiál: měřicí trubice - trogamid - T, plovák – PP, (\*822 – plovák PVDF), těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřicí rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
25/20	15 - 160 l/h	805 20 D 7 21 14 1 46 160	880 44 966
25/20	20 - 250 l/h	805 20 D 7 21 14 1 47 250	880 44 967
25/20	40 - 400 l/h	805 20 D 7 21 14 1 48 400	880 44 968
25/20	50 - 640 l/h	805 20 D 7 21 14 1 49 640	880 44 969
32/25	20 - 250 l/h	805 25 D 7 21 14 1 52 250	880 02 748
32/25	40 - 400 l/h	805 25 D 7 21 14 1 53 400	880 02 749
32/25	60 - 640 l/h	805 25 D 7 21 14 1 54 640	880 02 751
32/25	100 - 1000 l/h	805 25 D 7 21 14 1 55 1000	880 44 970
40/32	100 - 1000 l/h	805 32 D 7 21 14 1 61 1000	880 02 784
40/32	150 - 1600 l/h	805 32 D 7 21 14 1 62 1600	880 02 785
40/32	200 - 2500 l/h	805 32 D 7 21 14 1 63 2500	880 44 971
50/40	200 - 1600 l/h	805 40 D 7 21 14 1 67 1600	880 35 423
50/40	300 - 2500 l/h	805 40 D 7 21 14 1 68 2500	880 35 424
50/40	300 - 3300 l/h	805 40 D 7 21 14 1 69 3300	880 35 425
63/50	200 - 2500 l/h	805 50 D 7 21 14 1 71 2500	880 027 97
63/50	400 - 4000 l/h	805 50 D 7 21 14 1 72 4000	880 027 98
63/50	600 - 6400 l/h	805 50 D 7 21 14 1 73 6400	880 027 99
63/50	1000 - 11 000 l/h	*822 50 D 7 21 14 1 73 11000	880 59 357
75/65	750 - 9000 l/h	805 65 D 7 21 14 1 75 9000	880 60 138
75/65	1500 - 13 000 l/h	805 65 D 7 21 14 1 77 13000	880 60 139

### Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30% a 50%, HCl 30-33%, vzduch  $\Delta p$  1 bar) na vyžádání.  
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
- přípojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)

## GEMÜ typ: 807

### Provedení:

- uvedený měřicí rozsah pro H<sub>2</sub>O při 20°C
- materiál: měřicí trubice - trogamid - T, plovák - nerez, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřicí rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
25/20	15 - 250 l/h	807 20 D 7 21 14 1 46 250	880 44 980
25/20	40 - 400 l/h	807 20 D 7 21 14 1 47 400	880 44 981
25/20	75 - 640 l/h	807 20 D 7 21 14 1 48 640	880 44 982
25/20	75 - 1000 l/h	807 20 D 7 21 14 1 49 1000	880 44 983
32/25	40 - 400 l/h	807 25 D 7 21 14 1 52 400	880 02 823
32/25	60 - 640 l/h	807 25 D 7 21 14 1 53 640	880 02 824
32/25	100 - 1000 l/h	807 25 D 7 21 14 1 54 1000	880 02 825
32/25	150 - 1600 l/h	807 25 D 7 21 14 1 55 1600	880 44 984
40/32	150 - 1600 l/h	807 32 D 7 21 14 1 61 1600	880 02 846
40/32	200 - 2500 l/h	807 32 D 7 21 14 1 62 2500	880 02 847
40/32	400 - 4000 l/h	807 32 D 7 21 14 1 63 4000	880 44 985
50/40	200 - 2500 l/h	807 40 D 7 21 14 1 67 2500	880 35 429
50/40	400 - 4000 l/h	807 40 D 7 21 14 1 68 4000	880 35 430
50/40	500 - 5000 l/h	807 40 D 7 21 14 1 69 5000	880 35 431
63/50	400 - 4000 l/h	807 50 D 7 21 14 1 71 4000	880 02 860
63/50	600 - 6400 l/h	807 50 D 7 21 14 1 72 6400	880 02 861
63/50	1000 - 10000 l/h	807 50 D 7 21 14 1 73 10000	880 02 862
75/65	1500 - 14000 l/h	807 65 D 7 21 14 1 75 14000	880 60 142
75/65	2000 - 20000 l/h	807 65 D 7 21 14 1 77 20000	880 60 143

### Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30% a 50%, HCl 30-33%, vzduch  $\Delta p$  1 bar) na vyžádání.  
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
- přípojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)

## GEMÜ typ: 815 (plovák s magnetem)

### Provedení:

- uvedený měřicí rozsah pro H<sub>2</sub>O při 20°C
- materiál: měřicí trubice - trogamid - T, plovák - PP s magnetem, (\* 832 - plovák PVDF s magnetem), těsnění - o-kroužek - EPDM

- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřicí rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
25/20	15 - 160 l/h	815 20 D 7 21 14 1 46 160	880 44 992
25/20	20 - 250 l/h	815 20 D 7 21 14 1 47 250	880 44 993
25/20	40 - 400 l/h	815 20 D 7 21 14 1 48 400	880 44 994
25/20	50 - 640 l/h	815 20 D 7 21 14 1 49 640	880 44 995
32/25	20 - 250 l/h	815 25 D 7 21 14 1 52 250	880 02 889
32/25	40 - 400 l/h	815 25 D 7 21 14 1 53 400	880 02 890
32/25	60 - 640 l/h	815 25 D 7 21 14 1 54 640	880 02 892
32/25	100 - 1000 l/h	815 25 D 7 21 14 1 55 1000	880 44 996
40/32	100 - 1000 l/h	815 32 D 7 21 14 1 61 1000	880 02 925
40/32	150 - 1600 l/h	815 32 D 7 21 14 1 62 1600	880 02 926
40/32	200 - 2500 l/h	815 32 D 7 21 14 1 63 2500	880 44 997
50/40	200 - 1600 l/h	815 40 D 7 21 14 1 67 1600	880 35 438
50/40	300 - 2500 l/h	815 40 D 7 21 14 1 68 2500	880 35 439
50/40	300 - 3300 l/h	815 40 D 7 21 14 1 69 3300	880 35 440
63/50	200 - 2500 l/h	815 50 D 7 21 14 1 71 2500	880 02 938
63/50	400 - 4000 l/h	815 50 D 7 21 14 1 72 4000	880 02 939
63/50	600 - 6400 l/h	815 50 D 7 21 14 1 73 6400	880 02 940
63/50	1000 - 11 000 l/h	*832 50 D 7 21 14 1 73 11000	880 60 113
75/65	750 - 9000 l/h	815 65 D 7 21 14 1 75 9000	880 60 146
75/65	1500 - 13 000 l/h	815 65 D 7 21 14 1 77 13000	880 60 147

## Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30% a 50%, HCl 30-33%, vzduch  $\Delta p$  1 bar) na vyžádání.  
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)

## GEMÜ typ: 817 (plovák s magnetem)

### Provedení:

- uvedený měřicí rozsah pro H<sub>2</sub>O při 20°C
- materiál: měřicí trubice - trogamid - T, plovák - nerez s magnetem, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřicí rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
25/20	30 - 250 l/h	817 20 D 7 21 14 1 46 250	880 45 016
25/20	40 - 400 l/h	817 20 D 7 21 14 1 47 400	880 45 017
25/20	75 - 640 l/h	817 20 D 7 21 14 1 48 640	880 45 018
25/20	75 - 1000 l/h	817 20 D 7 21 14 1 49 1000	880 45 019
32/25	40 - 400 l/h	817 25 D 7 21 14 1 52 400	880 02 964
32/25	60 - 640 l/h	817 25 D 7 21 14 1 53 640	880 02 965
32/25	100 - 1000 l/h	817 25 D 7 21 14 1 54 1000	880 02 966
32/25	150 - 1600 l/h	817 25 D 7 21 14 1 55 1600	880 45 020
40/32	150 - 1600 l/h	817 32 D 7 21 14 1 61 1600	880 02 987
40/32	200 - 2500 l/h	817 32 D 7 21 14 1 62 2500	880 02 988

<b>40/32</b>	400 - 4000 l/h	817 32 D 7 21 14 1 63 4000	<b>880 45 021</b>
<b>50/40</b>	200 - 2500 l/h	817 40 D 7 21 14 1 67 2500	<b>880 35 445</b>
<b>50/40</b>	400 - 4000 l/h	817 40 D 7 21 14 1 68 4000	<b>880 35 446</b>
<b>50/40</b>	500 - 5000 l/h	817 40 D 7 21 14 1 69 5000	<b>880 35 447</b>
<b>63/50</b>	400 - 4000 l/h	817 50 D 7 21 14 1 71 4000	<b>880 03 001</b>
<b>63/50</b>	600 - 6400 l/h	817 50 D 7 21 14 1 72 6400	<b>880 03 002</b>
<b>63/50</b>	1000 - 10000 l/h	817 50 D 7 21 14 1 73 10000	<b>880 03 003</b>
<b>75/65</b>	1500 - 14000 l/h	817 65 D 7 21 14 1 75 14000	<b>880 60 150</b>
<b>75/65</b>	2000 - 20000 l/h	817 65 D 7 21 14 1 77 20000	<b>880 60 151</b>

## Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30% a 50%, HCl 30-33%, vzduch  $\Delta p$  1 bar) na vyžádání.  
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
  - přípojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)
-