

Příslušenství k průtokoměrům Gemü z materiálu PVC-U

Průtokoměry GEMÜ příslušenství

Snímač polohy plováku:

- typ: 1251 max., 1252 min. pro průtokoměry typ: 815 a 817 (typová řada 800)
- typ: 1256 max., 1257 min. pro průtokoměry typ: 865 a 867 (typová řada 850)

Funkce:

Snímač je možné použít výhradně pro průtokoměry s magnetickým plovákem!

Snímač se upíná do drážky na zadní straně průtokoměru (výškově stavitelný) a reaguje na polohu plováku - snímací funkce je bistabilní (viz. obr.).

	Nad kontaktem	Pod
Max. kontakt typ: 1251 (1256)	sepnuto	rozepnuto
Min. kontakt typ: 1252 (1257)	rozepnuto	sepnuto

Technické parametry:

- max. napětí 250V, 50Hz
- max. proud 0,2 A
- max. spínací výkon 10 VA

1251 (1252)



1256 (1257)



Popis	Typové číslo	Objednací číslo
Pro typovou řadu průtokoměrů 800		
Snímač max. typ 1251	880 29 062	1251 000 Z

Snímač min. typ 1252	880 29 063	1252 000 Z
Pro typovou řadu průtokoměrů 850		
Snímač max. typ 1256	880 29 347	1256 000 Z
Snímač min. typ 1257	880 29 346	1257 000 Z
