

Uzavírací a zpětné klapky z materiálu PVC-U



Ruční uzavírací klapka PVC-U, S4

- Max.provozní tlak: d90-d140 PN10, d160-d225 PN6

A. Provedení s ruční pákou

Rozměr	Těsnění EPDM Obj.č.	Těsnění FPM Obj.č.
d 90/DN 80	12.1919	12.1923
d110/DN100	12.1892	12.1924
d140/DN125	12.2001	12.2192
d160/DN150	12.1871	12.1925
d225/DN200	12.1872	12.1926



FKOV Mezipřírubová uzavírací klapka

- těleso PP-GFK, disk PVC
- s rastroem pro 10 poloh
- ruční páka

Manžeta: EPDM

d	DN	C	H	Amin	Amax	PN	Váha	Objed.číslo
50	40	175	137	99	109	16	900	FKOVLM 050E
63	50	175	143	115	125,5	16	1080	FKOVLM 063E
75	65	272	165	128	144	10	1470	FKOVLM 075E

90	80	272	185	145	160	10	1870	FKOVLM 090E
110	100	272	211	165	190	10	2220	FKOVLM 110E
140	125	330	240	204	215	10	3100	FKOVLM 140E
160	150	330	268	230	242	10	3850	FKOVLM 160E
225	225	420	323	280	298	10	6750	FKOVLM 225E

Manžeta: FPM

d	DN	C	H	Amin	Amax	PN	Váha	Objed.číslo
50	40	175	137	99	109	16	900	FKOVLM 050F
63	50	175	143	115	125,5	16	1080	FKOVLM 063F
75	65	272	165	128	144	10	1470	FKOVLM 075F
90	80	272	185	145	160	10	1870	FKOVLM 090F
110	100	272	211	165	190	10	2220	FKOVLM 110F
140	125	330	240	204	215	10	3100	FKOVLM 140F
160	150	330	268	230	242	10	3850	FKOVLM 160F
225	225	420	323	280	298	10	6750	FKOVLM 225F

Poznámka: provedení FKOVR/RM s ručním kolečkem a převodovkou - na vyžádání



FEOV Mezipřírubová uzavírací klapka

- těleso PVC, disk PVC
- ruční páka s rastroem pro 7 poloh

Manžeta: EPDM

d	DN	C	H	Amin	Amax	PN	Váha	Objed.číslo
50	40	175	137	93,5	109	16	900	FEOVLM 050E
63	50	175	143	108	124	16	1080	FEOVLM 063E
75	65	272	165	128	144	10	1470	FEOVLM 075E
90	80	272	185	145	159	10	1870	FEOVLM 090E
110	100	272	211	165	190	10	2220	FEOVLM 110E
140	125	330	240	204	215	10	3100	FEOVLM 140E
160	150	330	268	230	242	10	3850	FEOVLM 160E
225	225	420	323	280	298	10	6750	FEOVLM 225E

Manžeta: FPM

d	DN	C	H	Amin	Amax	PN	Váha	Objed.číslo
50	40	175	137	93,5	109	16	900	FEOVLM 050F
63	50	175	143	108	124	16	1080	FEOVLM 063F
75	65	272	165	128	144	10	1470	FEOVLM 075F
90	80	272	185	145	159	10	1870	FEOVLM 090F
110	100	272	211	165	190	10	2220	FEOVLM 110F
140	125	330	240	204	215	10	3100	FEOVLM 140F
160	150	330	268	230	242	10	3850	FEOVLM 160F
225	225	420	323	280	298	10	6750	FEOVLM 225F

poznámka: provedení FEOV/RM s ručním kolečkem a převodovkou - na vyžádání



Zpětná klapka mezipřírubová PVC-U, S4

- Max.provozní tlak: d40-d160 PN10, d225-d560 PN6

A. Provedení bez přítlačného pera, typ S4.60

Rozměr	Těsnění EPDM Obj.č.	Těsnění FPM Obj.č.
d 40/DN 32	07.0001	07.0002
d 50/DN 40	07.0196	07.0197
d 63/DN 50	07.0036	07.0038
d 75/DN 63	07.0046	07.0048
d 90/DN 80	07.0056	07.0058
d110/DN100	07.0066	07.0068
d140/DN125	07.0076	07.0078
d160/DN150	07.0086	07.0088
d225/DN200	07.0096	07.0098
d280/DN250	07.0106	07.0108
d315/DN300	07.0116	07.0118
d355/DN350	07.0281	07.0147
d450/DN500	07.0478	07.0914
d560/DN500	07.0504	07.0626

B. Provedení s přítlačným perem, typ S4.70

Rozměr	Těsnění EPDM Obj.č.	Těsnění FPM Obj.č.
d 40/DN 32	07.0003	07.0004
d 50/DN 40	07.0198	07.0199
d 63/DN 50	07.0037	07.0039
d 75/DN 63	07.0047	07.0049
d 90/DN 80	07.0057	07.0059
d110/DN100	07.0067	07.0069

d140/DN125	07.0077	07.0079
d160/DN150	07.0087	07.0089
d225/DN200	07.0097	07.0099
d280/DN250	07.0107	07.0109
d315/DN300	07.0117	07.0119
